


OGCU₁ LEUANVETOTANKO

T U O T E K O R T T I



T U O T E T I E D O T

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Struktuurimusta tanko
- Huoltovapaa

V Ä R I V A I H T O E H D O T

Tuotteet ovat saatavilla viidessä RAL Classic värissä:
RAL 5012 (sininen), RAL 3020 (punainen), RAL 6018
(vihreä) RAL 1017 (keltainen), or RAL 7024 (harmaa).



Muut RAL-värit ovat saatavilla lisämaksusta.

OGCU₁ LEUANVETOTANKO

M I T A T

Pituus	230 mm
Leveys	1160 mm
Korkeus	2468 mm (tanko 2320 mm)
Laitteen paino	55 kg

M A T E R I A A L I

Metalliosat	Teräsprofiili
Putken paksuus	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

M A A / S T A N D A R D I

Valmistusmaa	Suomi
Standardi	EN16630

P E R U S T U S - V A I H T O E H D O T

Betoni	Syväperusteinen asennus
--------	-------------------------

P E R U S T U S

Max. putoamiskorkeus 1320 mm. Turva-alue on varustettava iskuja vaimentavalla pinnalla, kuten nurmikolla, tekonurmella + pehmusteella (22 mm) tai turvalaatoilla (40 mm).



Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle

Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Ohjeet sisältyvät toimitukseen:

asennusohjeet, huolto-ohjeet, käyttöohjeet.

Yhteystiedot: info@omnigym.com



EN16630