


OG22 SITTANDE RODD

PRODUKTGUIDE



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 5-150 kg (2 x viktmagasin)
 - 2,5 kg viktintervall
- Multigrepp
- Justerbart säte (höjd)
- Justerbart bröststöd (avstånd)
- Grepp med unilateral belastning
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG22 SITTANDE RODD

D I M E N S I O N E R

Längd	1694 mm
Bredd	1515 mm
Höjd	999 mm
Utrustningens vikt	258kg (2 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrostoplating, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.

Kontakt: info@omnigym.com



EN16630